



# ŘADOVÉ SVORKOVNICE

## ŘADOVÉ SVORKOVNICE 70 – 240 mm<sup>2</sup>, materiál PA66

Typ	Obj. č.	Barva tělesa	Průřez mm <sup>2</sup>	Proud / jmenovité napětí	Velikost (š./v./d.) v mm	Základní cena
RS 70,0	149010	šedá	70	192 A/800 V	41/58/84	137,50
RS 95,0	149020	šedá	95	232 A/800 V	41/64/88	148,62
RS 120,0	149030	šedá	120	269 A/800 V	41/64/88	151,60
RS 240,0	149040	šedá	240	415 A/800 V	41/69/104	200,10
RS 120.0V	149070	šedá	120	269 A/800 V	41/74/124	372,40
RS 120.0VV	149050	šedá	120	269 A/800 V	41/74/135	523,60
RS 240.0V	149080	šedá	240	415 A/800 V	41/83/122	630,-
RS 240.0VV	149060	šedá	240	415 A/800 V	41/83/137	974,40
RSA 35	147010	šedá	35	125 A/1000 V	16/52.5/60	40,-
RSA 70	149510	šedá	70	192 A/1000 V	24/78/132	117,60
RSA 120	149530	šedá	120	269 A/1000 V	26/89/140	151,20




RS 70,0



RS 95,0



RS 120,0



RS 240,0



RS 120.0V



RS 120.0VV




RS 240.0V




RS 240.0VV



RSA 35



RSA 70



RSA 120

**Polyamid PA66**  
je samozhášivý.

**Provozní teploty:**  
-25 až +125 °C

**CTI 600**

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K ŘADOVÝM SVORKOVNICÍM

Typ	Obj. č.	Barva	Popis	Základní cena
900	149000	šedá	popisovací prvek	8,90
910	149101	šedá	koncovka na lištu DIN35	8,85
924	149241	šedá	proložka k typům RS 70, RS 95, RS 120, RS 240	32,60
200	142000	žlutá	kryt k typům RS 70, RS 95, RS 120, RS 240	48,90



Označovací prvek 900



Proložka 924



Kryt 200



Koncovka 910